

PRODUKTOVÝ LIST

Sikagard®-850 Activator

Primer pod Sikagard®-850 Clear na minerálne podklady s nátermi

POPIS PRODUKTU

Sikagard®-850 Activator je 1-komponentný, na okamžité použitie pripravený podkladný náter pod Sikagard®-850 Clear na minerálne podklady s nátermi. Na zlepšenie aplikácie a prídržnosti. Produkt je súčasťou Sikagard Anti-graffiti systému.

POUŽITIE

- Ako primer pod Sikagard®-850 anti-graffiti náterový systém na minerálne podklady s nátermi

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Pripravený na okamžité použitie - nie je potrebné riešenie na stavbe
- Primer zlepšujúci prídržnosť
- Špeciálne vhodný pre použitie so Sikagard®-850 Clear
- Bez toluénu a iných aromatických rozpúšťadiel
- Aplikácia štetkou alebo valčekom

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	0,8 kg plechovka 4 kg plechovka Varianty balení sú uvedené v aktuálnom cenníku.
Vzhľad/ farba	Číra nažltlá kvapalina
Doba skladovania	9 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení v suchom prostredí pri teplote medzi + 5°C až + 30°C. Vždy overiť údaje na balení.
Hustota	~0,76 g/cm ³ (+23°C)
Viskozita	~1,1 mm ² /s

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Zloženie systému	Produkt
	Primer na podklady bez náteru (okrem dreva)	Sikagard®-850 Primer
	Primer na minerálne podklady s náterom	Sikagard®-850 Activator
	Krycí náter	Sikagard®-850 Clear

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	Všeobecne je 1 náter postačujúci na správne pripravenom podklade. ~50 až 100 g/m ²
Teplota okolitého vzduchu	+8 °C min. / +35 °C max.
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 80 %
Rosný bod	Teplota podkladu a okolia musí byť minimálne 3 °C nad rosným bodom.
Čas schnutia	Poznámka: Čas schnutia 1 až 2 hodiny pri teplote vzduchu a 40% relatívnej vlhkosti je potrebný na vznik súvislého filmu. Poznámka: Vyššia relatívna vlhkosť predlžuje dobu schnutia. Poznámka: Po aplikácii primera neprekračujte čas 5 hodín pre aplikáciu Sikagard®-850 Clear.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Vhodné podklady sú:

- Pohľadový betón, murivo, cementové omietky
- Dôležité:** Na drsných podkladoch je ťažké dosiahnuť rovnomernú hrúbku filmu. To môže zapríčiniť zníženie ochrany a čistiteľnosť. Pred aplikáciou náteru sa doporučuje podklad vyrovnať.
- Dôležité:** Existujúce nátery musia byť testované pre overenie kompatibility so Sikagard®-850 Activator a Sikagard®-850 Clear krycím náterom.
- Povrch musí byť čistý, suchý, nosný a bez kontaminácie ako je špina, olej, masť a uvoľnené častice, ktoré môžu redukovať prídržnosť náteru.
 - Veľmi hladké povrchy je možné mierne zdrsniť jemným brúsením
 - Podklad pripraviť vhodným strojným spôsobom ako je očistenie parou, očistenie nízko tlakovým vodným lúčom.

APLIKÁCIA

Dodržiavať presne postupy uvedené v Návode na zabudovanie, aplikačnom manuále a v pracovných pokynoch, ktoré vždy prispôbte aktuálnym podmienkam na stavbe.

Dôležité: Na drsných podkladoch použiť na aplikáciu primera štetku, aby sa pokryl celý povrch vrátane pórov.

Poznámka: Pre zabránenie vzniku bublín vo finálnej vrstve nepretierať opakovane štetkou, valčekom alebo striekaním.

Sikagard®-850 Activator naniesť v požadovanej spotrebe rovnomerne na pripravený náter pomocou štetky, valčeka alebo airless striekacieho zariadenia.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a aplikačné zariadenie očistiť ihneď po použití lakovým benzínom. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva

tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list

Sikagard®-850 Activator
November 2020, Verzia 01.01
020303060010000015

Sikagard-850Activator-sk-SK-(11-2020)-1-1.pdf

